



## Produkt Specifikation

### Blyfri benzin oktan 95, E10

Produktet overholder til enhver tid kriterierne i henhold til EN 228 seneste version (max 3,7 w/w% oxygen indhold) med nedenstående tilføjelser.

Egenskab	Enhed	Testmetode	Specifikation	
			Min.	max.
Klarhed, 20° C.	-	Visuel	Ren & klar	
Farve	-	Visuel	Ufarvet	
Destillation E 70: 1/5-31/5 & 1/9-30/9 <sup>1</sup> 1/10-30/4 <sup>1</sup> 1/6-31/8 <sup>1</sup>	% vol.	EN ISO 3405	22,0 22,0 24,0	50,0 50,0 52,0
“Existent gum, washed“	mg/100 ml			4
“Silver corrosion“	-	IP 611		1
Vapour Lock Index (10 VP + 7 E70) 1/5 – 31/5 & 1/9 – 30/09 <sup>1</sup>	index, max			1214
Damptryk DVPE 1/10-30/4 <sup>1</sup> 1/6-31/8 <sup>1</sup> 1/5-31/5 & 1/9-30/9 <sup>1</sup>	kPa	EN 13016-1	65,0 45,0 45,0	95,0 70,0 95,0
Indhold af ethanol <sup>2</sup>	Vol%	EN 1601/EN13132/EN ISO 22854	9,6	10
Indhold af MTBE/ETBE <sup>3</sup>	Vol%	EN ISO 22854/EN 1601/EN13132		0,2

Viby J 23. juli 2020  
PG/INBO

<sup>1</sup> Datoen refererer til købsdato  
Sommerkvaliteten skal være tilgængelig fra 10. maj på alle udleveringssteder.

<sup>2</sup> Kun ethanol er tilladt oxygenat.

<sup>3</sup> Må ikke tilsættes brændstoffet.