

OK Motorolie 10W-40

Beskrivelse:

OK Motorolie 10W-40 tilhører den nyeste generation af moderne, semisyntetisk multigrade-olie, som er specielt formuleret til smøring af de fleste 4-takts benzin- og dieselmotorer fra personbiler. Takket være nøje udvalgte basematerialer, opfylder den kravene fra de fleste fabrikanter. Den kombinerer høj ydelse med meget lavt askeindhold.

Anvendelse:

OK Motorolie 10W-40 kan anvendes til alle personbiler med benzin- eller dieselmotorer, hvor fabrikanten anbefaler en af nedenstående specifikationer.

Specifikationer:

OK Motorolie 10W-40 kravene i nedenstående specifikationer:

- API SL/CF
- ACEA A3/B3-04
- VW 500.00, 505.00
- MB 229.1

Typiske Egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Optima Super 10W-40 Værdi
SAE-klasse			10W-40
Massefylde ved 15 °C	ASTM D4052	Kg/m ³	877
Viskositet v/ 40°C	ASTM D445	cSt	95
Viskositet v/ 100°C	ASTM D445	cSt	13,9
Viskositet v/ -30°C	ASTM D5293	cP	6800
Viskositetsindeks	ASTM D2270		146
Flydepunkt	ASTM D97	° C	-39
Flammepunkt COC	ASTM D92	° C	220
TBN	ASTM D2896	g KOH/kg	7,6
Sulfataske	ASTM D 874	%	0,95

For at vore kunder får glæde af den nyeste tekniske udvikling, foreholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.