

Optima Super Plus 5W-40

Beskrivelse:

Optima Super Plus 5W-40 er en fuldsyntetisk højtydende motorolie, specielt udviklet til at opfylde de strenge krav fra fabrikkerne og er opbygget af fuldsyntetiske baseolier og additiver af høj kvalitet.

Anvendelse:

Optima Super Plus 5W-40 kan anvendes generelt i benzinmotorer i biler, som opfylder den højeste ydelse, og i dieselmotorer med turbo og direkte brændstofsprøjtning. Det er muligt at forlænge intervallerne mellem olieskift, i henhold til de konkrete anbefalinger fra fabrikkerne.

Specifikationer:

Optima Super Plus 5W-40 kravene i nedenstående specifikationer:

- ACEA: A3,B4
- API: SN,CF
- BMW: LL-01
- MB: 226.5, 229.3
- OPEL: GM-LL-B-025
- PORSCHE: A40
- PSA: B71 2296
- RENAULT: RN 0700, RN 0710
- VW: 502 00, 505 00

Typiske egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Optima Super Plus 5W-40 Værdi
SAE-klasse			5W-40
Massefylde ved 15 °C	ASTM D4052	Kg/m ³	856
Viskositet v/ 40°C	ASTM D445	cSt	86
Viskositet v/ 100°C	ASTM D445	cSt	14,4
Viskositet v/ -30°C	ASTM D5293	cP	6100
Viskositetsindeks	ASTM D2270		175
Flydepunkt	ASTM D97	° C	-33
Flammepunkt COC	ASTM D92	° C	220
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9,6
Sulfataske	ASTM D 874	%	1,2

For at vore kunder får glæde af den nyeste tekniske udvikling, forbeholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.