

Optima Ultra Plus LE 5W-30

Beskrivelse:

Optima Ultra Plus LE 5W-30 er en fuldsyntetisk motorolie med lav viskositet til smøring af benzin- og dieselmotorer udstyret med efterbehandlingsystemer og som kræver en brændstoføkonomisk olie.

Anvendelse:

Optima Ultra Plus LE 5W-30 anbefales især til bilerne i PSA-gruppen (Peugeot, Citroën), hvor der foretrækkes en motorolie med lav emission. Dens lave askeindhold sikrer optimal drift af partikelfilteret (DPF)

Specifikationer:

Optima Ultra Plus LE 5W-30 kravene i nedenstående specifikationer:

- API: SN, CF
- ACEA: C2
- FIAT: 9.55535-S1
- PSA: B71 2290
- Renault: RN 0700

Typiske Egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Optima Ultra Plus LE 5W-30 Værdi
SAE-klasse			5W-30
Massefylde ved 15 °C	ASTM D4052	Kg/m ³	856
Viskositet v/ 40°C	ASTM D445	cSt	57
Viskositet v/ 100°C	ASTM D445	cSt	10,1
Viskositet v/ -30°C	ASTM D5293	cP	5500
Viskositetsindeks	ASTM D2270		167
Flydepunkt	ASTM D97	° C	-39
Flammepunkt COC	ASTM D92	° C	232
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	7,5
Sulfataske	ASTM D 874	%	0,79

For at vore kunder får glæde af den nyeste tekniske udvikling, foreholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.