

Produktdatablad



Produktnavn: HVO Biodiesel (CPO)

Varenr.: 269

Produktdatablad ID: PR-13-0089

EGENSKABER	ENHEDER	GRÆNSER	TESTMETODER
Udseende ved 25 °C		Klar og lys	ASTM 4176-1
Farve		max 70	ISO 6271-2
Cetantal (DCN)		min 70	EN 15195
Vægtfylde ved 15 °C	kg/m ³	770 - 790	EN ISO 12185
Aromatindhold, totalt	vægt %	max 0,1	EN 12916
Polycykliske aromatiske kulbrinter	vægt %	max 0,1	EN 12916
Svovlindhold	mg/kg	max 5	EN ISO 20846
Flammepunkt	°C	min 61	EN ISO 2719
Kulstofrest i 10 % destillatremanens	vægt %	max 0,1	EN ISO 10370
Askeindhold	vægt %	max 0,001	EN ISO 6245
Vandindhold	mg/kg	max 200	EN ISO 12937
Sediment (forureninger i alt)	mg/kg	max 10	EN 12662
Kobberkorrosion (3h – 50 °C)		Klasse 1	EN ISO 2160
Oxidationsstabilitet	g/m ³	max 25	EN ISO 12205
Syretal	mgKOH/g	max 0,01	Astm d 3242
Viskositet ved 40 °C	mm ² /s	2,0 - 4,0	EN ISO 3104
Destillation T95	°C	max 320	EN ISO 3405
Destillation FBP	°C	max 330	EN ISO 3405
Smøreevne	µm	400	EN ISO 12156-1
Cloud Point	°C	max -22	EN 23015