

## Optima Standard 15W-40

### Beskrivelse:

Optima Standard 15W-40 er en mineralsk motorolie af meget høj kvalitet, som er egnet til de fleste 4-takts benzin- og dieslbiler og lette lastbiler. Med den valgte sammensætning opnås en fremragende modstand mod oxidering samt gode rens- og dispergeringsegenskaber. En stærk oliefilm sikrer en fremragende smøreevne.

### Anvendelse:

Optima Standard 15W-40 kan anvendes i moderne 4-takts benzinmotorer (flere ventiler, turbo osv.) og 4-takts dieselmotorer mere eller uden turbo.

### Specifikationer:

Optima Standard 15W-40 kravene i nedenstående specifikationer:

- API: SL, CF
- ACEA: A3/B3, A3/B4
- MB: 229.1
- VW: 501.01, 505.00

### Typiske Egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Optima Standard 15W-40 Værdi
SAE-klasse			15W-40
Massefylde ved 15 °C	ASTM D4052	Kg/m <sup>3</sup>	885
Viskositet v/ 40°C	ASTM D445	cSt	103
Viskositet v/ 100°C	ASTM D445	cSt	13,7
Viskositet v/ -30°C	ASTM D5293	cP	6800
Viskositetsindeks	ASTM D2270		130
Flydepunkt	ASTM D97	° C	-30
Flammepunkt COC	ASTM D92	° C	230
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	8,3
Sulfataske	ASTM D 874	%	1,03

For at vore kunder får glæde af den nyeste tekniske udvikling, foreholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.