

Optima Ultra Plus 5W-30

Beskrivelse:

Optima Ultra Plus 5W-30 er fuldsyntetisk olie baseret på nøje udvalgte baseolier af meget høj kvalitet. Den er specielt udviklet til at opfylde de fleste af de gældende VW Specifikationer, såsom 504.00 og 507.00 og Long Life III. Det er en Mid SAPS olie der opfylder kraven til Euro 4 og 5 normerne og yder beskyttelse til DPF (Diesel Partikel Filtre).

Anvendelse:

Optima Ultra Plus 5W-30 erstatter alle de tidligere VW-specifikationer 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 506.00 og 506.01. og kan anvendes til alle køretøjer fra VAG-gruppen med lange olieskiftintervaller(30.000km eller 2 år), med undtagelse af V10 TDI og de 5-cylindrede 2,5 TDI-motorer, fra før 2007 samt den første generation af motorer med pumpeindsprøjtningenheder, der skal anvende 505.01-specifikationen. Opfylder kravene til ACEA C2*.

Specifikationer:

Optima Ultra Plus 5W-30 kravene i nedenstående specifikationer:

- ACEA: C2*, C3
- API: SN
- BMW: LL-04
- MB: 229.51
- PORSCHE: C30
- VW: 504.00/507.00

Typiske Egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Optima Ultra Plus 5W-30 Værdi
SAE-klasse			5W-30
Massefylde ved 15 °C	ASTM D4052	Kg/m ³	853
Viskositet v/ 40°C	ASTM D445	cSt	70
Viskositet v/ 100°C	ASTM D445	cSt	11,6
Viskositet v/ -30°C	ASTM D5293	cP	5600
Viskositetsindeks	ASTM D2270		161
Flydepunkt	ASTM D97	° C	-39
Flammepunkt COC	ASTM D92	° C	230
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	6,3
Sulfataske	ASTM D 874	%	0,7

For at vore kunder får glæde af den nyeste tekniske udvikling, foreholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.