



## Produktspecifikation

### Off Road diesel, Landbrugsdiesel

Produktet overholder til enhver tid kriterierne i henhold til DS/EN 590, seneste version med nedenstående tilføjelser.

Egenskab	Enhed	Testmetode	Specifikation	
			min.	max.
Kuldeegenskaber: Uklarhedspunkt 1/4-30/9 1/10-30/11 1/12-31/3	°C	DS/EN 3015 (tidl. DS/EN 23015)		- 0 ÷ 7 ÷ 10
"Cold Filter Plugging Point" 1/4-30/9 1/10-30/11 1/12-31/3	°C	DS/EN 116, DS/EN 16329		÷ 12 ÷ 18 ÷ 24
Vægtfylde, 15° C	kg/m <sup>3</sup>	DS/EN ISO 3675, DS/EN ISO 12185	820,0	842,0
Rester af kulstof (på 10% destillationsrest)	w/w%	DS/EN ISO 10370		0,15
Flammepunkt, PM	°C	DS/EN/ISO 2719	56	-
Viskositet, kin. ved 40° C.	mm <sup>2</sup> /s	DS/ISO 3104	2,0	3,7
Vandindhold Truck Skib	ppm	DS/EN ISO 12937	- -	150 175
Oxidations-stabilitet	g/m <sup>3</sup> h	DS/EN ISO 12205 DS/EN ISO 15751	- 20	15

INBO/PG 28.04.2020