



Produktspecifikation

Off Road diesel, Landbrugsdiesel

Produktet overholder til enhver tid kriterierne i henhold til DS/EN 590, seneste version med nedenstående tilføjelser.

Egenskab	Enhed	Testmetode	Specifikation	
			min.	max.
Cetan tal	-	DS/EN ISO 5165, DS/EN 15195, DS/EN 16144, DS/EN 16715	51,0	
Kuldeegenskaber:				
Uklarhedspunkt	°C	DS/EN 3015 (tidl. DS/EN 23015)		
1/4-30/9				- 0
1/10-30/11				÷ 7
1/12-31/3				÷ 10
"Cold Filter Plugging Point"	°C	DS/EN 116, DS/EN 16329		
1/4-30/9				÷ 10
1/10-30/11				÷ 15
1/12-31/3				÷ 20
Vægtfylde, 15° C	kg/m ³	DS/EN ISO 3675, DS/EN ISO 12185	815,0	845,0
Rester af kulstof (på 10% destillationsrest)	w/w%	DS/EN ISO 10370		0,15
Flammepunkt, PM	°C	DS/EN/ISO 2719	56	-
Svovlindhold	mg/kg (ppm)	DS/EN/ISO 20846, DS/EN/ISO 20884, DS/EN/ISO 13032		10
Viskositet, kin. ved 40° C.	mm ² /s	DS/ISO 3104	2,0	3,7
Vandindhold	ppm	DS/EN ISO 12937		
Truck			-	150
Skib			-	175
Oxidations-stabilitet	g/m ³ h	DS/EN ISO 12205 DS/EN ISO 15751	- 20	15