



## Produktspecifikation

### Transportdiesel, Truckdiesel, B25+ Diesel

Produktet overholder til enhver tid kriterierne i henhold til DS/EN 590, seneste version med nedenstående tilføjelser.

Egenskab	Enhed	Testmetode	Specifikation	
			min.	max.
Cetan tal	-	DS/EN ISO 5165, DS/EN 15195, DS/EN 16144, DS/EN 16715	51,0	
Kuldeegenskaber: Uklarhedspunkt	°C	DS/EN 3015 (tidl. DS/EN 23015)		0
1/4-30/9				±7
1/10-30/11				±10
1/12-15/3				
"Cold Filter Plugging Point"	°C	DS/EN 116, DS/EN 16329		
1/4-30/9				±12
1/10-30/11				±18
1/12-15/3				±24
Vægtfylde, 15° C	kg/m <sup>3</sup>	DS/EN ISO 3675, DS/EN ISO 12185	820,0	845,0
Rester af kulstof (på 10% destillationsrest)	w/w%	DS/EN ISO 10370		0,15
Flammepunkt, PM	°C	DS/EN/ISO 2719	56	
Viskositet, kin. ved 40° C.	mm <sup>2</sup> /s	DS/ISO 3104	2,0	3,7
Vandindhold	ppm	DS/EN ISO 12937		150
Oxidationsstabilitet	g/m <sup>3</sup>	DS/EN ISO 12205		15
Biotilsætning				
FAME eller	% vol.	DS/EN 14078	6,6	7,0
Sum af FAME og HVO	% vol.	-	6,6	