

## Produktspecifikation HVO



Produktnavn: HVO Biodiesel (UCO)

Varenr.: 277

Produktdatablad ID: PR-13-0089

Produktet overholder kriterierne i henhold til DS/EN 15940 seneste version.

EGENSKABER	ENHEDER	GRÆNSER	TESTMETODER
Udseende ved 25 °C		Klar og lys	Visuel
Cetantal (DCN)		min 70	EN 15195
Vægtfylde ved 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	770 - 790	EN ISO 12185
Aromatindhold, totalt	vægt %	max 1,1	EN 12916
Svovlindhold	mg/kg	max 5	EN ISO 20846
Flammepunkt	°C	min 61	EN ISO 2719
Kulstofrest i 10 % destillatremans	vægt %	max 0,1	EN ISO 10370
Askeindhold	vægt %	max 0,01	EN ISO 6245
Vandindhold	mg/kg	max 200	EN ISO 12937
Sediment (forureninger i alt)	mg/kg	max 24	EN 12662
Kobberkorrosion (3h ved 50 °C)		Klasse 1	EN ISO 2160
Oxidationsstabilitet	g/m <sup>3</sup>	max 25	EN ISO 12205
Viskositet ved 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	2 - 4	EN ISO 3104
Destillation: Recovery ved 250 °C Recovery ved 350 °C 95% recovery ved	% v/v %v/v °C	< 65 min 85 max 360	EN ISO 3405
Smøreevne (wsd 1,4) ved 60 °C	µm	Max 460	EN ISO 12156-1
Cloud Point og CFPP	°C	max -22	EN 23015 og EN 116

Produktet er tilsat additiver: SDA, LIA, FI.