



Mobil Brake Fluid DOT 5.1

Produktbeskrivelse

Bremsevæske af højeste kvalitet, til brug i moderne biler med høj performance. Mindste våde kogepunkt 180 °C. Kan trygt blandes med DOT 3- og DOT 4-væsker.

Brugsvejledning

1. VIGTIGT – Følg bilproducentens anvisninger.
2. Hold bremsevæsken ren og tør.
3. Må kun opbevares i den originale beholder.
4. Beholderen skal være ren og lukket forsvarligt for at forhindre vandoptagelse.
5. Forsigtigt: Beholderen må hverken efterfyldes eller bruges til andre væsker.
6. Spild ikke væske på malede overflader. Stænk vaskes af med rigeligt vand. Gnid ikke overfladen. Udløbsdato 3 år fra produktionsdato.

Anvendelse

FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925 (klasse 3, 4 og 5.1)

Specifikationer og godkendelser

Mobil Brake Fluid DOT 5.1 opfylder eller overgår kravene i følgende branchespecifikationer:

FMVSS 116 DOT 5.1

ISO 4925 (klasse 3, 4 og 5.1)

Typiske egenskaber

Mobil Brake Fluid DOT 5.1

Farve	Bleggul
Massefylde ved 20 °C,	Type. 1,068
Kogepunkt, °C	Min. 260
Flammepunkt, °C	Min. 180
pH-værdi	7,0 - 11,5
Viskositet ved 100 °C,	Min. 1,5
Viskositet ved -40 °C,	maks. 900

Sundhed og sikkerhed

På baggrund af på tilgængelige oplysninger forventes det ikke, at produktet har negative, sundhedsmæssige virkninger på sundhed, når det benyttes efter hensigten, og når anbefalingerne i materialesikkerhedsdatabladet (MSDS) følges. MSDS fås på forespørgsel igennem dit salgskontor eller over internettet eller leveres af sælger til kunder, såfremt dette kræves af gældende lov. Dette produkt må ikke bruges til andre formål end de tilsigtede. Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelsen af det brugte produkt.

10-2014

Fremstillet af Cosan Lubricants International.

Cosan Lubricants International er et handelsselskab for Comma Oil & Chemicals Limited.

Head Office 30 Tower View, Kings Hill, West Malling, Kent ME19 4UY

+44 (0) 1474 564 311

Operations Plant Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX

+44 (0) 1474 564 311

Typiske egenskaber er typisk for dem, der opnås med den normale produktionstolerance, og udgør ingen specifikation. Variationer, der ikke påvirker produktets ydeevne, må forventes ved normal

produktion og på forskellige blandingssteder. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Alle produkter er måske ikke tilgængelige lokalt. Flere oplysninger fås hos den lokale Cosan-kontaktperson eller på www.mobil-carcare.com

Mobils logo, Pegasus-designet, Mobilube og SHC er varemærker tilhørende Exxon Mobil Corporation eller et af dens datterselskaber.

© 2014. Alle rettigheder forbeholdt for Cosan Lubes Investments Ltd eller et af dens datterselskaber, her betegnet som Cosan. Mobil, Mobil Car Care og alle Mobil-produkter, der er nævnt i dette materiale, er registrerede varemærker tilhørende Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber, Cosan har licens til brug for, som er ansvarlige for dette dokument og anvendelsen af varemærkerne i den. Ingen dele af dette dokument eller noget varemærke må kopieres, gengives eller på anden måde bruges eller anvendt uden forudgående tilladelse.