

OK Auto LL 5W-30

Beskrivelse:

Varenr.: 4064X

OK Auto LL 5W-30 er fuldsyntetisk olie baseret på nøje udvalgte baseolier af meget høj kvalitet. Den er specielt udviklet til at opfylde de fleste af de gældende VW Specifikationer, såsom 504.00 og 507.00 og Long Life III. Det er en Mid SAPS olie der opfylder kraven til Euro 4 og 5 normerne og yder beskyttelse til DPF (Diesel Partikel Filtre).

Anvendelse:

OK Auto LL 5W-30 erstatter alle de tidligere VW-specifikationer 502.00, 503.00, 505.00, 506.00 og 506.01. og kan anvendes til alle køretøjer fra VAG-gruppen med lange olieskiftintervaller (30.000km eller 2 år), med undtagelse af V10 TDI og de 5-cylindrede 2,5 TDI-motorer, fra før 2007 samt den første generation af motorer med pumpeindsprøjtningenheder, der skal anvende 505.01-specifikationen.

Specifikationer:

OK Auto LL 5W-30 opfylder følgende standarder og specifikationer:

* betyder at produktet er godkendt under det oprindelige produktnavn.

ACEA:	C2, C3	MB:	229.31, 229.51, 229.52
API:	SN* / CF	PORSCHE:	C30
BMW:	LOGLIFE-04	VW:	503.01, 504.00/507.00

Typiske egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Værdi
SAE-klasse			5W-30
Massefylde ved 15 °C	D 4052	Kg/m ³	856
Viskositet v/ 40°C	D 445	cSt	68,0
Viskositet v/ 100°C	D 445	cSt	11,7
Viskositetsindeks	D 2270		169
TBN	D 2896	g KOH/kg	8,3
Flydepunkt	D 6892	° C	-39
Sulfataske	ASTM D874	Masse %	0,7
Flammepunkt	ASTM D92	° C	230

For at vores kunder får glæde af den nyeste udvikling, forbeholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.