

# OK Motor HD SAE 40

## Beskrivelse:

Varenr.: 3263X

OK Motor HD SAE 40 er monograde motorolie med lavt askeindhold i overensstemmelse med kravene i specifikation 7SE270 Detroit Diesel med maks. 0,8 % sulfateret aske til brug i 2-takts dieselmotorer. Brug af denne type olie anbefales ikke, når man bruger brændstof med et højt svovlindhold (mere end 0,5% svovl).

## Anvendelse:

OK Motor HD SAE 40 anvendes hovedsageligt til Detroit Diesel 2-takts motor serierne 53, 71, 92 og 149.

Olien kan også bruges til smøring af benzin- og dieselmotorer med naturlig aspiration under varme klimatiske forhold, hvor API-kravene SE, SF, CC og CD-II er foreskrevet.

## Specifikationer:

OK Motor HD SAE 40 opfylder følgende standarder og specifikationer:

\* betyder at produktet er godkendt under det oprindelige produkt navn.

<b>API:</b>	CD II, CF-2
<b>DETROIT DIESEL:</b>	6V92TA-TEST 7SE270-SPECIFICATION
<b>MIL:</b>	MIL -L-46152 B

## Typiske egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Værdi
SAE-klasse			40
Massefylde ved 15 °C	D 4052	Kg/m <sup>3</sup>	894
Viskositet v/ 40°C	D 445	cSt	130
Viskositet v/ 100°C	D 445	cSt	14,3
Viskositetsindeks	D 2270		109
TBN	D 2896	g KOH/kg	7,3
Flydepunkt	D 6892	°C	-33
Sulfataske	ASTM D874	Masse %	0,8
Flammepunkt	ASTM D92	°C	256

For at vores kunder får glæde af den nyeste udvikling, forbeholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.