

OK Motor Low SAPS 15W-40

Beskrivelse:

Vare Nr.: 3252X

OK Motor Low SAPS 15W-40 er en "Lav SAPS" olie fremstillet af særligt udvalgte baseolier af høj kvalitet og en specialtilpasset additivpakke. Additivpakken er også med til at give forbedret brændstoføkonomi, holde motoren ren og give øget slidbeskyttelse.

Anvendelse:

OK Motor Low SAPS 15W-40 er velegnet til alle Heavy-Duty fire-takts dieselmotorer i med eller uden katalysatorer (eks. SCR) eller partikelfilter. Opfylder de fleste amerikanske og europæiske producenters krav og kan anvendes til både ældre og nyere motor teknologier som f.eks. Euro IV, V, VI og TIER 4i og 4f.

Specifikationer:

OK Motor Low SAPS 15W-40 opfylder følgende standarder og specifikationer:

* betyder at produktet er godkendt under det oprindelige produktnavn.

ACEA:	E9-16, E11	FORD:	WSS-M2C171-F1
API:	CI-4, CI-4 Plus, CJ-4, CK-4* / SN*	JOHN DEERE:	JDQ-78X
JASO:	DH-2	LIEBHERR:	LH-00-ENG5C LA
ALLISON:	C4	MACK:	EO-M PLUS, EO-N
CATERPILLAR:	ECF-1a, ECF-2, ECF-3 / TO-2		EO-N/O Premium Plus, EO-S 4.5*
CNH:	MAT 3572	MAN:	M3575, M3775*
CUMMINS:	CES 20076, 20077, 20078, 20081, 20086	MB:	228.31
DAIMLER TRUCK:	DTFR 15C100	MTU:	Olie kategori 2.1*
DETROIT DIESEL:	DFS 93K222	RENAULT:	RGD, RLD, RLD-2, RLD-3*, RLD-4, RXD
DEUTZ:	DQC III-10 LA, DQC-III-18 LA*	VOLVO:	VDS-3, VDS-4, VDS-4.5*

Typiske egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Værdi
SAE-klasse			15W-40
Massefylde ved 15 °C	D 4052	Kg/m ³	860
Viskositet v/ 40°C	D 445	cSt	92,5
Viskositet v/ 100°C	D 445	cSt	13,7
Viskositetsindeks	D 2270		150
TBN	D 2896	g KOH/kg	8,2
Flydepunkt	D 6892	°C	-36
Sulfataske	ASTM D874	Masse %	1,0
Flammepunkt	ASTM D92	°C	226

For at vores kunder får glæde af den nyeste udvikling, forbeholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.

25. oktober. 2023 / Mikael Erlandsen: Specifikationer opdateret, version 12/08/2023.