

# OK Motor Low SAPS FE 5W-30

## Beskrivelse:

Varenr.: 3300X

OK Motor Low SAPS FE 5W-30 er en innovativ syntetisk motorolie udviklet til at servicere de mest brændstofeffektive motorer og giver en besparelse på 2% i brændstoføkonomi sammenlignet med tidligere CJ-4-formuleringer.

Formuleringen af produktet muliggør en unik balance mellem slidbeskyttelse og brændstoføkonomi og desuden giver den forbedrede oxidationskontrol og forskydningstabilitets optimeret brændstoføkonomi under det komplette olieudskiftningsinterval.

## Anvendelse:

OK Motor Low SAPS FE 5W-30 kan anvendes til nyere motorer indenfor On-Road segmenterne hvor der er ekstra fokus på brændstoføkonomi.

Produktet opfylder kravene til bl.a. API FA-4, MB 228.6.1 og Volvo VDS-5.

## Specifikationer:

OK Motor Low SAPS FE 5W-30 opfylder følgende standarder og specifikationer:

\* betyder at produktet er godkendt under det oprindelige produktnavn.

<b>API:</b>	FA-4*	<b>MACK:</b>	EOS-5
<b>JASO:</b>	DH-1-17, DH-2-17, DL-0-17	<b>MB:</b>	228.61*
<b>CUMMINS:</b>	CES 20087	<b>RENAULT:</b>	RLD-5
<b>DAIMLER TRUCK:</b>	DTFR 15C130	<b>VOLVO:</b>	VDS-5
<b>DETROIT DIESEL:</b>	DFS 93K223		

## Typiske egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Værdi
SAE-klasse			5W-30
Massefylde ved 15 °C	D 4052	Kg/m <sup>3</sup>	855
Viskositet v/ 40°C	D 445	cSt	57,5
Viskositet v/ 100°C	D 445	cSt	10,25
Viskositetsindeks	D 2270		168
TBN	D 2896	g KOH/kg	13,4
Flydepunkt	D 6892	°C	-45
Sulfataske	ASTM D874	Masse %	0,8
Flammepunkt	ASTM D92	°C	216

For at vores kunder får glæde af den nyeste udvikling, forbeholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.