

# OK Motor SHPD 10W-40

## Beskrivelse:

Varenr.: 3943X

OK Motor SHPD 10W-40 er en delsyntetisk motorolie baseret på nøje udvalgte baseolier af høj kvalitet. Denne olie er udviklet til at opfylde de seneste krav fra både europæiske og amerikanske producenter af kraftige dieselmotorer. Yder fremragende beskyttelse mod aflejringer i olierør og turboer og yder forbedret beskyttelse mod slid på knastakslen.

## Anvendelse:

OK Motor SHPD 10W-40 er egnet til lavemissionsmotorer under Euro II og Euro III standarderne. Kan ikke anvendes til Euro IV-motorer med partikelfilter. Tillader meget lange mellemrum mellem olieskift.

## Specifikationer:

OK Motor SHPD 10W-40 opfylder følgende standarder og specifikationer:

\* betyder at produktet er godkendt under det oprindelige produktnavn.

<b>ACEA:</b>	E7, A3/B4	<b>GLOBAL:</b>	DHD-1
<b>API:</b>	CF-4, CG-4, CH-4, CI-4* / SL*	<b>IVECO:</b>	18-1804 CLASSE T2 E7
<b>ALLISON:</b>	C4	<b>MACK:</b>	EO-M PLUS, EO-N
<b>JASO:</b>	DH-1	<b>MAN:</b>	M3275-1
<b>CATERPILLAR:</b>	ECF-1A, ECF-2, TO-2	<b>MB:</b>	228.3*, 229.1
<b>CUMMINS:</b>	CES 20076, 20077, 20078,	<b>MTU:</b>	Olie kategori 1, 2
<b>DAIMLER TRUCK:</b>	DTFR 15B110	<b>RENAULT:</b>	RLD-2, RLD-3
<b>DETROIT DIESEL:</b>	93K215	<b>VOLVO:</b>	VDS-3*
<b>DEUTZ:</b>	DQC III-10, DQC-III-18*		

## Typiske egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Værdi
SAE-klasse			10W-40
Massefylde ved 15 °C	D 4052	Kg/m <sup>3</sup>	863
Viskositet v/ 40°C	D 445	cSt	88,4
Viskositet v/ 100°C	D 445	cSt	13,8
Viskositetsindeks	D 2270		160
TBN	D 2896	g KOH/kg	10,1
Flydepunkt	D 6892	° C	-39
Sulfataske	ASTM D874	Masse %	1,49
Flammepunkt	ASTM D92	° C	227

For at vores kunder får glæde af den nyeste udvikling, forbeholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.