

OK Motor UHPD 10W-40

Beskrivelse:

Varenr.: 3946X

OK Motor UHPD 10W-40 er en delsyntetisk motorolie baseret på nøje udvalgte baseolier af høj kvalitet. Dette er en "long-drain" olie der opfylder de strengeste krav fra de førende europæiske producenter af tunge lastbiler og takket være sin udvalgte sammensætning garanterer produktet det højeste niveau af motorrenhed. Motorolier, der opfylder disse specifikationer kaldes UHPD (Ultra High Performance Diesel).

Anvendelse:

OK Motor UHPD 10W-40 kan anvendes i dieselmotorer under alle serviceforhold og i alle sæsoner. På grund af askeindholdet er denne olie ikke egnet til køretøjer udstyret med partikelfiltre (DPF).

Specifikationer:

OK Motor UHPD 10W-40 opfylder følgende standarder og specifikationer:

* betyder at produktet er godkendt under det oprindelige produktnavn.

ACEA:	E4, E7	DEUTZ:	DQC III-10, DQC-III-18
API:	CF-4, CG-4, CH-4, CI-4 / SL	GLOBAL:	DHD-1
JASO:	DH-1	IVECO:	18-1804 CLASSE T2 E7, T3 E4
ALLISON:	C4	MACK:	EO-M PLUS, EO-N*
CATERPILLAR:	ECF- 1A, ECF-2, TO-2	MAN:	M3275-1, M3277*
CUMMINS:	CES 20076, 20077, 20078	MB:	228.3, 228.5*, 229.1
DAF:	EXTENDED DRAIN	MTU:	Olie kategori 1, 2, 3*
DAIMLER TRUCK:	DTFR 15B110, 15B120	RENAULT:	RLD, RLD-2*, RXD
DETROIT DIESEL:	93K215	VOLVO:	VDS-3*

Typiske egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Værdi
SAE-klasse			10W-40
Massefylde ved 15 °C	D 4052	Kg/m ³	861
Viskositet v/ 40°C	D 445	cSt	91,1
Viskositet v/ 100°C	D 445	cSt	13,8
Viskositetsindeks	D 2270		153
TBN	D 2896	g KOH/kg	12,5
Flydepunkt	D 6892	°C	-39
Sulfataske	ASTM D874	Masse %	1,43
Flammepunkt	ASTM D92	°C	230

For at vores kunder får glæde af den nyeste udvikling, forbeholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.