

OK Motor UHPD 15W-40

Beskrivelse:

Varenr.: 3202X

OK Motor UHPD 15W-40 er en universal motorolie, udviklet til at opfylde de seneste krav fra både europæiske og amerikanske producenter af kraftige dieselmotorer. Denne olie er egnet til lavemissionsmotorer med EGR (Euro II-, Euro III- og visse Euro IV-motorer). Er ikke egnet til Euro 4-motorer med partikelfilter.

Anvendelse:

OK Motor UHPD 15W-40 kan anvendes til alle moderne dieselmotorer i lastbiler, off-road udstyr og andet tungt materiale. Den kan også anvendes til andre typer køretøjer og biler.

Specifikationer:

OK Motor UHPD 15W-40 opfylder følgende standarder og specifikationer:

* betyder at produktet er godkendt under det oprindelige produktnavn.

ACEA:	E7, A3/B4	GLOBAL:	DHD-1
API:	CF-4, CG-4, CH-4, CI-4* / SL*	IVECO:	18-1804 CLASSE T2 E7
JASO:	DH-1	MACK:	EO-L, EO-M PLUS, EO-N*
ALLISON:	C4	MAN:	M3275-1
CATERPILLAR:	ECF- 1A, ECF-2, TO-2	MB:	228.3, 229.1
CUMMINS:	CES 20076, 20077, 20078	MTU:	Olie kategori 1
DAIMLER TRUCK:	DTFR 15B110*	RENAULT:	RLD, RLD-2*
DETROIT DIESEL:	93K215	VOLVO:	VDS-3*
DEUTZ:	DQC III-10, DQC-III-18*		

Typiske egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Værdi
SAE-klasse			15W-40
Massefylde ved 15 °C	D 4052	Kg/m ³	886
Viskositet v/ 40°C	D 445	cSt	97
Viskositet v/ 100°C	D 445	cSt	13,8
Viskositetsindeks	D 2270		144
TBN	D 2896	g KOH/kg	10,1
Flydepunkt	D 6892	°C	-36
Sulfataske	ASTM D874	Masse %	1,49
Flammepunkt	ASTM D92	°C	220

For at vores kunder får glæde af den nyeste udvikling, forbeholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.