

# OK Specialfedt 2

## Beskrivelse:

Varenr.: 3633X

OK Specialfedt 2 er et Lithium-Complex fedt uden bly. Produktet er specielt udviklet til smøring af rullelejer på køretøjer.

OK Specialfedt 2 indeholder anti-oxideringsadditiver, EP additiver (Extreme Pressure) samt antikorrosions additiver, hvilket gøre at den i de fleste tilfælde nemt kan erstatte Bentone baseret fedt. EP egenskaberne i denne fedt bevirker, at den er meget modstandsdygtig overfor kraftige stød og tunge belastninger.

OK Specialfedt 2 har god pumpbarhed, selv ved lave temperaturer, gør det muligt at anvende den i distributionsenheder. Denne fedt tillader også et regelmæssigt flow i de fineste rør på automatiske smøresystemer. De rustbeskyttende additiver beskytter effektivt metaloverfladerne mod korrosion.

## Anvendelse:

OK Specialfedt 2 kan bruges i både industrielle og automotive applikationer. Produktegenskaberne gør det det primære valg til forskellige typer lejeapplikationer, herunder tunge belastningsforhold, vibrering applikationer og temperaturspidser op til 180°C. Temperaturområde: -30°C til +140°C, Maks. +180°C.

## Specifikationer:

OK Specialfedt 2 opfylder følgende standarder og specifikationer:

**DIN 51502:** KP2.5N-30

**ISO 12924:** L-XCDIB2.5

## Typiske egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Værdi
Farve			Rød
Fortykkelsesmiddel			Lithium-Complex
NLGI-klasse	D217		2,5
Penetration efter 60 slag	ISO 2137	1/10 mm	260
Driftstemperatur		°C	-30/+140 (max +180)
Dråbepunkt	IP 396	°C	270
4-balltest, svejsebelastning	DIN 51350:4	N	2800

For at vores kunder får glæde af den nyeste udvikling, forbeholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.