

# OK Universalfedt EP 2

## Beskrivelse:

Varenr.: 3962X

OK Universalfedt EP 2 har højtryksegenskaber til anvendelse ved tunge belastninger generelt. Fedtet har en god oxidationsstabilitet og gode slidbeskyttende egenskaber. Fedtet er vandafvisende og har gode temperaturegenskaber.

OK Universalfedt EP 2 kan sikre en langvarig smøring. Produktet kan anvendes ved høje temperaturer og forbliver pumpbar ved lave temperaturer.

## Anvendelse:

OK Universalfedt EP 2 kan anvendes til smøring af dele, der arbejder under meget kraftige stødbelastninger, som f.eks.: Lejer, slidlejer, aksler og led. Det kan endvidere bruges til smøring af elektromotorer, ventilatorer osv.

Temperaturområde: -30°C til +120°C, Maks. +130°C.

## Specifikationer:

OK Universalfedt 2 opfylder følgende standarder og specifikationer:

**DIN 51502:** KP2K-30

**ISO 12924:** L-XCCIB2

## Typiske egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Værdi
Farve			Ravgul / jævn
Fortykkelsesmiddel			Lithium
NLGI-klasse	D217		2
Penetration efter 60 slag	ISO 2137	1/10 mm	275
Driftstemperatur		°C	-30/+120 (max +130)
Dråbepunkt	IP 396	°C	195
4-balltest, svejsebelastning	DIN 51350:4	N	2600

For at vores kunder får glæde af den nyeste udvikling, forbeholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.