

## OK Elevatorolie 46

### Beskrivelse:

---

OK Elevatorolie 46 er en hydraulikolie specifikt udviklet til brug i hydrauliske elevator-systemer.

Produktet er tilsat specielle "Stick/Slip" additiver, der sikrer en rolig og støjfri elevatorbevægelse uden rykvisse bevægelser eller vibrationer, hvilket ellers kan forekomme ved lav hastighed.

### Anvendelse:

---

OK Elevatorolie 46 anvendes til hydrauliske elevatorsystemer, som arbejder ved meget skiftende temperaturer og tryk.

### Specifikationer:

---

OK Elevatorolie 46 opfylder følgende specifikationer:

AFNOR:	NF E 48-603 HM
CINCINATTI:	MILACRON P-53
DIN:	51502 CGLP 51524 Part 2

### Typiske Egenskaber:

---

			<b>46</b>
<b>Test</b>	<b>Metode</b>	<b>Enhed</b>	<b>Værdi</b>
ISO-klasse			46
Massefylde ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	874
Viskositet $\nu$ / 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	44,0
Viskositet $\nu$ / 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8,1
Viskositetsindeks	ASTM D2270		159
Flydepunkt	ASTM D97	° C	-39
Flammepunkt COC	ASTM D92	° C	214

For at vore kunder får glæde af den nyeste tekniske udvikling, forbeholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.