

OK Hydraulik 46 ZF

Beskrivelse:

OK Hydraulik 46 ZF er en zinkfri hydraulikolie som indeholder additiver, som bl.a. giver produktet fremragende antislid, anti-rust og antioxidant egenskaber.

OK Hydraulik 46 ZF udmærker sig ved:

- God slidbeskyttelse
- Høj beskyttelse mod skumdannelse
- God modstand mod oxidering
- God beskyttelse mod korrosion

Anvendelse:

OK Hydraulik 46 ZF anvendes til:

- Alle hydrauliske systemer, hvor fabrikkerne foreskriver brug af hydraulikolier uden zink.
- Bedre filtrerbarhed i nærværelse af vand.
- Når en øget oxidationsmodstand er påkrævet.

Specifikationer:

OK Hydraulik 46 ZF opfylder følgende specifikationer:

- DIN: 51524-2, HLP

Typiske Egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Værdi
ISO-klasse			46
Massefylde ved 15 °C	ASTM D4052	Kg/m ³	877
Viskositet v/ 40°C	ASTM D445	cSt	44,3
Viskositet v/ 100°C	ASTM D445	cSt	6,7
Viskositetsindeks	ASTM D2270		104
Flydepunkt	ASTM D6892	° C	-30
Flammepunkt COC	ASTM D92	° C	230

For at vore kunder får glæde af den nyeste tekniske udvikling, foreholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.