

## OK Hydraulik HVLP-D 46

### Beskrivelse:

OK Hydraulik HVLP-D 46 er en premium hydraulikolie med detergerende egenskaber, som bl.a. betyder at olien kan indeholde en vis mængde vand uden at oliens egenskaber forringes.

OK Hydraulik HVLP-D 46 udmærker sig ved:

- God slidbeskyttelse
- God beskyttelse mod skumdannelse
- Høj modstand mod oxidering
- God beskyttelse mod korrosion
- Kan indeholde en vis mængde vand

### Anvendelse:

OK Hydraulik HVLP-D 46 anvendes til:

- Hydrauliske systemer som arbejder ved meget skiftende temperaturer og under meget højt tryk.
- Hydrauliske systemer hvor der ikke kan undgås forekomst af vand, derfor bruges olien primært på landbrugs- og entreprenørmaskiner.

### Specifikationer:

OK Hydraulik HVLP-D 46 opfylder følgende specifikationer:

- DIN: 51524-3, HVLP-D
- ISO: 6743-4, HV

### Typiske Egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Værdi
ISO-klasse			46
Massefylde ved 15 °C	ASTM D4052	Kg/m <sup>3</sup>	878
Viskositet $\nu$ / 40°C	ASTM D445	cSt	47,6
Viskositet $\nu$ / 100°C	ASTM D445	cSt	8,35
Viskositetsindeks	ASTM D2270		152
Flydepunkt	ASTM D6892	° C	-39
Flammepunkt COC	ASTM D92	° C	214

For at vore kunder får glæde af den nyeste tekniske udvikling, foreholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.