

Rhenus TY 116 S

Mineraloliefri vandblandbar metalbearbejdningsvæske

Beskrivelse:

Rhenus TY 116 S 00 L er en vandblandbar metalbearbejdningsvæske til slibeoperationer. Produktet er fri for mineralolie og borsyre.

Anvendelse:

Rhenus TY 116 S er særligt velegnet til alle slibeoperationer som centerløs, overflade og fuldformslibning, hvor der kræves lavsskumningstendens og glimrende sigtbarhed.

Egenskaber

- Gennemsigtig opløsning
- Høj stabilitet og lavt træktab
- Ekstremt lavt skumningstendens, selv ved højeste pumpetryk
- Høj stabilitet og minimalt tab med spåner
- Lang sumplevetid
- Fremragende køleeffekt
- Meget god til at holde slibesten ren
- Meget god filtreringsegenskaber
- God hudtolerance
- Frigivelse af formaldehyd

Teknisk data:

	Enhed	Værdi
Viskositet v/ 20°C	mm ² /s	Ca. 5
PH-værdi v/2%		Ca. 9,5
UT skum (3% - NW 5)	sek	10
Rust beskyttelse (DIN 51360/2) ved 4 %	klasse	0
Refraktometer faktor		2,3

Forberedelse af væsken sker ved langsomt og under kraftig omrøring, at tilsætte koncentratet til rent vand. Et automatisk blandeapparat kan klart anbefales.


Anbefalede blandingsforhold:

Slibning af stål: fra 4%

Slibning af støbejern: fra 5 %

Koncentrationen bør dagligt kontrolleres med refraktometer.

Den aflæste værdi skal ganges med refraktometerfaktoren for at få værdien i %.



Rhenus skærevæsker er fri for klororganiske stoffer, nitrit og sekundære aminer. Dette produkt indeholder naturlige råvarer. Derfor kan forskellige farvenuancer og udseende forekomme, hvilket ikke påvirker produktets kvalitet og funktion.

For yderligere information henvises der til leverandørbrugsanvisning eller til at kontakte vores tekniske rådgivere.

Der tages forbehold for fejl og ændringer af de tekniske data.

