

Rhenus TY 150 L

Mineraloliefri vandblandbar EP-metalarbejdningssvæske

Beskrivelse:

Rhenus TY 150 L er en vandblandbar EP-metalarbejdningssvæske uden mineralolie

Anvendelse:

Rhenus TY 150 L bruges til bearbejdning af stål og ikke-jernholdige metaller samt applikationer, der kræver en mineraloliefri blanding med enestående smøre egenskaber. Rhenus TY 150 L er også egnet til slibning for at opnå forbedret overfladefinish samt til formningsprocesser.

Egenskaber

- Gennemsigtig blanding
- Høj stabilitet
- God korrosionsbeskyttelse
- Lang levetid for blanding
- Fordelagtig procesomkostning
- God hudtolerance
- Hurtig bionedbrydelig
- Ikke klæbende, ikke gummierende
- EP-effekt (Reichert) ved 5 %: Ca. 16 – 18 mm
- Vandfareklasse 1


Teknisk data:

	Enhed	Værdi
Viskositet v/ 20°C	mm ² /s	Ca. 96
PH-værdi v/2%		Ca. 9,2
UT skum (3% - NW 5)	min	< 1
Rust beskyttelse (DIN 51360/2)	klasse	4 % grade 0
Refraktometer faktor		1,4

Anbefalede blandingsforhold:

Bearbejdning af stål og ikke-jernholdige metaller	fra	6%
Slibning af stål	fra	4%
Formeprocesser	fra	6%

Rhenus skærevæsker er fri for klororganiske stoffer, nitrit og sekundære aminer. Dette produkt indeholder naturlige råvarer. Derfor kan forskellige farve-



nuancer og udseende forekomme, hvilket ikke påvirker produktets kvalitet og funktion.

For yderligere information henvises der til leverandørbrugsanvisning eller til at kontakte vores tekniske rådgivere.

Der tages forbehold for fejl og ændringer af de tekniske data.

