

Rhenus EP 15 S

Højt additiveret klorfri EP skæreolie

Beskrivelse:

Rhenus EP 15 S er en højt additiveret klorfri skæreolie med høj EP belastningsevne, designet til generel anvendelse.

Rhenus EP 15 S er det naturlige valg, ved normale samt hårde bearbejdningsoperationer af såvel højt legerede ståltyper som ikke jernholdige metal- og aluminiumslegeringer.

Brugen af Rhenus EP 15 S tillader, ud over konventionelle drejeoperationer, at udføre vanskelige bearbejdningsoperationer ved lave hastigheder, som f.eks. fræsning, stikning og høvling. Herudover giver den høje ydeevne også mulighed for at udføre dybeboring og gevindskæring med Rhenus EP 15 S. Endelig er produktet også velegnet til slibning.

Rhenus EP 15 S indeholder polære additiver der giver høj afspænding og gode klæbeevner på metaloverflader.

Godkendelser:

Rhenus EP 15 S er kompatibel med rengøringsmidlet DOW DOWCLEAN™ 1601 (i henhold til DOW reference 08-0185/1)

Typiske Egenskaber:

		Rhenus EP 15 S
Test	Enhed	Værdi
Viskositet ν / 40°C	mm ² /s	15
Massefylde ν / 20° C	g/ml	0,86
Flammepunkt	° C	170
Kobber korrosion	Note	1
Flydepunkt	° C	-30

Ikke jernholdige metaller vil ikke blive misfarvet af Rhenus EP 15 S.

For yderligere information henvises der til leverandørbrugsanvisning eller til at kontakte vores tekniske rådgivere.

Der tages forbehold for fejl og ændringer af de tekniske data.

