

rhenus GP 5 M

Universel klorfri honingolie og slibeolie

Beskrivelse:

rhenus GP 5 M er en lysegul, universel, klorfri honing- og slibeolie

Anvendelse:

rhenus GP 5 M anvendes til honing af stål og ikke-jernholdige metaller. Det kan også anvendes til mikroskæring som f.eks. slotfræsning, finboring og spåntagning.

rhenus GP 5 M har en fremragende skylleeffekt og bundfældningsevne, som muliggør en hurtig fjernelse af slibegrus og en hurtig bundfældning af slibeslammet i bundfældningskarret.

Honestenene forbliver åbne og beholder deres faste greb. Derved holdes kontaktrykket på et lavt niveau for at sikre en forbedret levetid samt en forbedret overfladefinish.

Typiske Egenskaber:

Test	Enhed	Værdi
Viskositet v/ 40°C	mm ² /s	4,3
Vægtfylde v/ 20°C	g/ml	0,83
Flammepunkt	°C	140
Kobber korrosion	Grad	1

Flydepunktet for rhenus GP 5 M ligger omkring -6° C.

Ved anvendelsen bør de gældende VDI-retningslinjer 3035 og 3397, blad 1 - 3 overholdes.

Beskyttes mod frost, stærk varme og direkte sollys.

Anbefalet opbevarings- og transporttemperatur: 5 - 40 °C.

Der kan ske ændringer i de tekniske data.

For yderligere information henvises der til leverandørbrugsanvisning eller til at kontakte vores tekniske rådgivere.

Der tages forbehold for fejl og ændringer af de tekniske data.

