

Rhenus RO 9

Rustbeskyttelsesolie uden opløsningsmidler

Beskrivelse:

Rhenus RO 9 er en brun, tyndtflydende og opløsningsmiddelfri rustbeskyttelsesolie.

Anvendelse:

Rhenus RO 9 bruges til at beskytte ydre og indre flader på halv- og helfabrikata, såsom værktøjer, runde jernstænger, små jerndelev, samt værktøjs- og maskindelev, der opbevares udendørs.

Høj ældningsstabilitet sikrer en ensartet ikke-gummierende og tynd film over en lang periode.

Egenskaber

- Sprøjtbar
- Ikke-brandfarlig
- Lav fordampningstendens på varme overflader
- Højtydende korrosionsbeskyttelse
- Danner en ikke-gummierende olierede beskyttelsesfilm
- Let håndtering takket være lav viskositet
- Fysiologisk uskadelig

Teknisk Data:

	Enhed	Værdi
Massefylde v/ 40°C	cSt	9
Massefylde v/ 20°C	cSt	0,86
Salt kammer test DIN 50021 SS (blad ST 1203)	timer	24
Luftfugtighedstest DIN 50017 og (blad ST 1405)	omgange	30
Filmvægt	(g/m ²)	2 - 6
Rust beskyttelsestid ved indendørs opbevaring	måneder	ca. 6

- 1) Filmlagets vægt afhænger af overfladetilstanden (ruhed) på det brugte Grundmateriale.

Oliefilmen kan altid let fjernes med petroleum eller andet opløsningsmiddel. Rhenus RO 9 kan påføres ved sprøjtning, eller dypning med børste.

For yderligere information henvises der til leverandørbrugsanvisning eller til at kontakte vores tekniske rådgivere.

Der tages forbehold for fejl og ændringer af de tekniske data.



