

rhenus SE 5

Let fordampelig stanse olie, lav viskositet og fri for klor

Beskrivelse:

rhenus SE 5 er en stanseolie med svag lugt, fri for klor og aromater. Produktets udseende er klart.

Anvendelse:

rhenus SE 5 anvendes til stansning af tynde stål plader, til bla. transformere og elektriske motorer.

Denne specialolies tynde smørefilm fordamper inden for kort tid. Pladerne vil derfor ikke klæbe sammen og glider ikke under montering. Takket være fordampningseffekten opnås en høj køleeffekt inden for skæreområdet. rhenus SE 5 indeholder polære additiver, som giver en gode penetrerende egenskaber og en god smøring i skæreområdet.

Ikke-jernholdige metaller misfarves ikke af Rhenus SE 5.

Beskyt mod frost, varme og direkte sollys. Anbefalet opbevarings- og transporttemperatur: 5-40 °C.

Typiske Egenskaber:

		Rhenus SE 5
Test	Enhed	Værdi
Viskositet v/ 40°C	mm ² /s	1,3
Massefylde v/20°C	g/ml	0,75
Flammepunkt	°C	> 58
Fordampningshastighed		Ca. 82
Kobberkorrosionsgrad	Niveau	1

For yderligere information henvises der til leverandørbrugsanvisning eller til at kontakte vores tekniske rådgivere.

Der tages forbehold for fejl og ændringer af de tekniske data.

