

# Rhenus SF 150 A

## Højt additiveret, klorfri stanseolie

### Beskrivelse:

Rhenus SF 150 A er en brun, ekstremt højt additiveret, klorfri stanseolie.

Rhenus SF 150 A er velegnet til stansning af alle gængse ståltyper.

For eksempel rustfrit stål C 35, fine kornet konstruktionsstål som QStE 420 eller koldekstruderet stål som 20 MoCr 4 samt Niro 1,4301.

Afhængig af værktøjsteknologi og stål kvalitet kan der klippes tykkelser på op til 12 mm. (fx 20 MO CR4)

Rhenus SF 150 A kan også anvendes til langsom hastighed tunge bearbejdningsoperationer på højtlegeret trækstyrke stål.

Produktets særlige sammensætning giver olien en god dæknings- samt klæbeevne på metaloverflader, og udvalgte kemisk virkende EP-additiver fjerner risikoen for materialerivning under ekstreme tryk.

Således kan også slibende materialer eller materialer med tendens til udtværing stanses.

Ikke-jernholdige materialer vil misfarves af Rhenus SF 150 A.

### Typiske Egenskaber:

			Rhenus SF 150 A
Test	Metode	Enhed	Værdi
Viskositet v/ 40°C	-	mm <sup>2</sup> /s	150
Vægtfylde v/ 20°C	-	g/ml	1,02
Flammepunkt	-	°C	172
Kobber korrosion		Niveau	4

For yderligere information henvises der til leverandørbrugsanvisning eller til at kontakte vores tekniske rådgivere.

Der tages forbehold for fejl og ændringer af de tekniske data.

