

Rhenus SSL

Minimalsmøremiddel til bearbejdning og formning

Beskrivelse:

Rhenus SSL er et mineraloliefri minimalsmøringsmiddel der sprøjtes på bearbejdningsstedet.

Rhenus SSL kan forstøves fint ved hjælp af lufttryk enheder.

Selv om kun en minimal mængde smøremiddel anvendes, kan der opnås meget gode resultater ved bearbejdning og formning af stål og ikke-jernholdige materialer.

På grund af produktets fede additiver, kan Rhenus SSL anvendes til boring, formaling, rømning, savning og slibeoperationer.

Rhenus SSL anvendes for eksempel til smøring ved produktion af kobber/nikkel rør.

Rhenus SSL fordamper effektivt uden at efterlade rester, da produktet kun anvendes i små mængder. Derfor er der ikke omkostninger til bortskaffelse.

Ved brug bør der anvendes speciel spray enheder.

Dette produkt er biologisk nedbrydeligt / vand farligt klasse 1 (selvevaluering)

Typiske Egenskaber:

		Rhenus SSL
Test	Enhed	Værdi
Viskositet v/ 40°C	cSt	47
Vægtfylde v/ 20°C	g/ml	0,92
Flammepunkt	°C	265
Flydepunkt	°C	-27
Kobber korrosion	niveau	1

For yderligere information henvises der til leverandørbrugsanvisning eller til at kontakte vores tekniske rådgivere.

Der tages forbehold for fejl og ændringer af de tekniske data.

