

# rhenus SU 130 C

## Effektiv EP træk- og stempelolie

### Beskrivelse:

rhenus SU 130 C er en brun, effektiv EP træk- og stempelolie.

### Anvendelse:

rhenus SU 130 C er velegnet til ikke-skærende metalbearbejdning trækning, dybtrækning, stempeling og finstansning af højstyrke rustfrit stål op til 8 mm tykkelse med vanskelig skæregeometri samt til generelle bearbejdningsoperationer.

Ved at danne en adskillende smørefilm under dybtrækningsprocessen, undgås i vid udstrækning friktion mellem overflader, der glider oven på hinanden og der opnås en nem adskillelse fra trækningsstempel.

En specifik kombination af additiver giver olien en god fugteevne og klæbeevne på metalliske overflader og har fremragende grænsesmøringsegenskaber ved ekstreme tryk.

Dette er særligt fordelagtigt ved de mest vanskelige bearbejdningsprocesser af højlegerede materialer.

### BEMÆRK:

rhenus SU 130 C er kompatibel med ikke-jernholdige metaller.

Ved anvendelse skal gældende VDI-retningslinjer 3035, 3397 stk. 1-3 overholdes.

### Typiske Egenskaber:

		<b>Koncentrat</b>
<b>Test</b>	<b>Enhed</b>	<b>Værdi</b>
Viskositet $\nu$ / 40° C	mm <sup>2</sup> /s	131
Vægtfylde ved 20° C	g/ml	1,12
Flammepunkt	°C	180
Flydepunkt	°C	-12

For yderligere information henvises der til leverandørbrugsanvisning eller til at kontakte vores tekniske rådgivere.

Der tages forbehold for fejl og ændringer af de tekniske data.

