

Rhenus UA 19 S

Skæreolie til dybdeboring

Beskrivelse:

Rhenus UA 19 S er en klar gul højtydende skæreolie primært anvendt til dybdehuls boring (specielt god til BTA-metoden), stikning og andre vanskelige metal bearbejdningsoperationer. Produktet anvendes også som trækolie i forbindelse med tråd-trækning i rustfrit stå.

Rhenus UA 19 S er velegnet til bearbejdning af højstyrkestål som krom og krom-nikkelstål såvel som af støbestål, krom-molybdæn stål, nikkellegeringer med mere

En bestemt synergetisk kombination af polære stoffer og kemiske EP / AW additiver eliminerer risikoen for rivninger mellem værktøj og arbejdsemne. Dermed reduceres friktionen og levetiden forlænges.

Rhenus UA 19 S kan også bruges til trækning i tynde specielle stålwirer som f.eks. 1,4841 af PKD - værktøjer.

Rhenus UA 19 S vil misfarve ikke-jernholdige metaller.

Typiske Egenskaber:

		Rhenus UA 19 S
Test	Enhed	Værdi
Viskositet v/ 40°C	cSt	19
Massefylde v/ 20°C	g/ml	0,89
Flammepunkt	°C	180
Kobber korrosionsgrad	%	4
Flydepunkt	°C	-12

For yderligere information henvises der til leverandørbrugsanvisning eller til at kontakte vores tekniske rådgivere.

Der tages forbehold for fejl og ændringer af de tekniske data.

