

# rhenus UP 11 S

## Højtydende skære- og slibeolie

### Beskrivelse:

rhenus UP 11 S er en gul højtydende skære- og slibeolie.  
Dette produkt er fri for klor og zink.

### Anvendelse:

rhenus UP 11 S er velegnet til alle fuldform slibeoperationer af gear- og profilerede dele af såvel lavt som højt-legeret stål, enten i blød eller hærde tilstand.  
Fremragende resultater med HSS - værktøj slibning.  
Med rhenus UP 11 S kan alle slags krævende fræsning operationer realiseres, hvorfor de anvendes i for eksempel gear produktion.

rhenus UP 11 S er udviklet til slibning og fuldform slibning.  
Ifølge inspektionsspecifikationerne fra KAPP i Coburg når rhenus UP 11 S et ydelses indeks på 130%. (Godkendelse dateret 18.06.2012).  
Dette høje ydelses indeks garanterer, i kombination med maskine og slibeskive, de bedste bearbejdningsresultater.

rhenus UP 11 S varer til kriterierne i KAPP-NILES for afkøling af smøremidler anvendt i KAPP-maskiner. (Udgave: 13.02.2015)

Lakker og elastomerer påvirkes ikke af rhenus UP 11 (anbefaling i henhold til VDI 3035)

### Typiske Egenskaber:

		<b>rhenus UP 11 S</b>
<b>Test</b>	<b>Enhed</b>	<b>Værdi</b>
Viskositet v/ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	10,5
Masefylde v/ 20°C	g/ml	0,86
Flammepunkt	°C	176
Kobber korrosion	Grad	1
Ydelses indeks	%	130
Ledningsevne	pS/m	1958

For yderligere information henvises der til leverandørbrugsanvisning eller til at kontakte vores tekniske rådgivere.  
Der tages forbehold for fejl og ændringer af de tekniske data.

