

# rhenus UP 22 S

## Højtydende klorfri skære- og slibeolie

### Beskrivelse:

rhenus UP 22 S er en klar gul, lavemission, højtydende skære- og slibeolie. Dette produkt er fri for klor.

### Anvendelse:

rhenus UP 22 S er velegnet til drejning, formfræsning, hobbing, gearformning og boring. Den høje mængde synergivirkende kombinationer af additiver muliggør bearbejdning betjening af højlegeret trækstål, f.eks. kugleleje stål, høj temperatur austenitisk stål med høj sejhed (over 1000 N / mm<sup>2</sup>). Stål med tendens til at smøre med lavt indhold af kulstof kan også bearbejdes med denne skæreolie.

Produktet indeholder polære stoffer og kemisk virkende EP-additiver for at undgå risiko for materialefald mellem skæreværktøj og arbejdsemne. rhenus UP 22 S beskytter arbejdsemner mod korrosion efter behandling.

For anvendelsen skal gældende VDI-retningslinjer 3035, 3397 ark 1 – 3 overholdes.

Ikke-jernholdige metaller misfarves ikke af rhenus UP 22 S.

### Typiske Egenskaber:

		<b>rhenus UP 22 S</b>
<b>Test</b>	<b>Enhed</b>	<b>Værdi</b>
Viskositet v/ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	22,1
Masefylde v/ 20°C	g/ml	0,87
Flammepunkt	°C	190
Kobber korrosion	Grad	1

For yderligere information henvises der til leverandørbrugsanvisning eller til at kontakte vores tekniske rådgivere.

Der tages forbehold for fejl og ændringer af de tekniske data.

