

# rhenus UP 35 M

## Højt additiveret EP bearbejdnings skæreolie fri for klor

### Beskrivelse:

---

rhenus UP 35 M er en lysebrun højt additiveret EP bearbejdnings skæreolie fri for klor.

### Anvendelse:

---

Rhenus UP 35 bruges til generel bearbejdning og let formgiv fx stemping og tegning af stål med middel trækstyrke og ikke-jernholdige metaller.

Denne skæreolie er godkendt til effektiv brug på værktøjsmaskiner, hvis den såkaldte multi-purpose olier er ikke tiltstrækkelige. Produktet kan bruges til mange metalbearbejdningsoperationer, fx drejning, boring, fræsning, slibning og tegning fra lette til mellemstore applikationer.

Rhenus UP 35 M er velegnet til enten jern og stål og også til non-ferro og let metaller på grund af den særlige kombination af additiver.

For anvendelsen skal gældende VDI-retningslinjer 3035, 3397 ark 1 – 3 overholdes.

### Typiske Egenskaber:

---

		<b>rhenus UP 35 M</b>
<b>Test</b>	<b>Enhed</b>	<b>Værdi</b>
Viskositet v/ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	35,5
Masefylde v/ 20°C	g/ml	0,88
Flammepunkt	°C	236
Kobber korrosion	Grad	1

For yderligere information henvises der til leverandørbrugsanvisning eller til at kontakte vores tekniske rådgivere.

Der tages forbehold for fejl og ændringer af de tekniske data.

